




제품 사양

치수	미터법	영국식
최대 고소작업 높이 A	7.80m	25ft 7in
최대 플랫폼 높이 B	5.80m	19ft
전체 길이 C	1.86m	6ft 1in
전체 너비 D	0.76m	2ft 6in
전체 높이(레일 업) E	2.15m	7ft 1in
전체 높이(레일 다운) F	1.83m	6ft
플랫폼 크기(길이 × 너비)	1.67m×0.74m	5ft 6in×2ft 5in
플랫폼 확장 크기 G	0.90m	2ft 11in
지상 간격(견인/상승)	0.09m/0.016m	3.54in/0.63in
휠베이스 H	1.36m	4ft 5in
회전 반경(내부/외부)	0m/1.64m	0in/5ft 5in
타이어	φ323×100mm	φ323×100mm

성능		
S.W.L	272kg	600lb
확장 시 S.W.L	113kg	249lb
최대 작업자 수(실내/실외)	2/1	2/1
등급성	25%	25%
이동 속도(견인)	≈5.5km/h	≈3.41mph
이동 속도(상승)	≈0.6km/h	≈0.37mph
최대 고소작업 경사	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
상승/하강속도	0.22m/s, 0.22m/s	0.22m/s, 0.22m/s

중량		
전체 중량	1630kg	3594lb

전원		
유압 탱크	7L	1.7gal
리튬 배터리	28.8V/125Ah	28.8V/125Ah
충전기	28V/30A	28V/30A
구동 모터	2×15VAC/0.5kW	2×15VAC/0.5kW
승강 모터	15VAC/3kW	15VAC/3kW



기능

표준 항목

- 비례 조이스틱 컨트롤
- 플랫폼 측 자체 잠금식 게이트
- 전체 높이에서 구동 가능
- 비-마킹 타이어
- 이륜 구동
- 이륜 조향
- 자동 제동 장치
- 비상 하강 장치
- 실린더 유지 밸브
- 기내 진단 장치
- 기울기 경보
- 모든 모션 알람
- 경적
- 시간계
- 문제 해결을 위한 안전 암
- 표준 운송 지게차 구멍
- 원-웨이 플랫폼 확장 데크
- 충전 보호 장치
- 점멸 LED 비콘
- 접이식 가드 레일
- 자동 구멍 보호
- 드라이브 활성화
- 충전 표시등
- 수동 브레이크 해제
- 랜야드 부착 지점
- 타이 다운 및 승강 지점
- 플랫폼 적재물 감지 장치
- 비상 정지 버튼
- 유압 오일 누출 억제
- 순수 전기 조향 시스템
- 운동 에너지 회수 시스템



ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://en.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

